

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Tibconstruct  
 Obiectul: 01 Tibconstruct  
 Stadiul fizic: 01 Tibconstruct



### Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

#### CG04A01^

Montarea la pardoselile de beton si/sau epoxidice industriale a profilelor metalice de tip FerrumVia Safe-Floor Repair, din tabla de otel, cu protectie anticoroziva, cu latimea de 80 mm si cu inaltimea de 20 mm

1	20013558	Mortare	Lista	-	0.020		
2	60000086 8	Profile metalice din tabla otel, FerrumVia - Safe Floor Repair, acoperite cu aliaj 93.50% Zn, 3.50% Al si 3.00% Mg, cu protectie anticoroziva, cu latimea de 80 mm si inaltimea de 20 mm	Mat	m	1.010		
3	10001404 2	Mortar epoxidic bicomponent	Mat	kg	4.100		
4	10001404 3	Diblu metalic cu autofrezare, cu surub M10	Mat	buc	8.000		
5	6002696	Disc diamantat	Mat	buc	0.020		
6	3064291	Material marunt	Mat	%	2.000		
7	19900	Mozaicar	Man	ora	0.300		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.100		
9	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.500		
10	2036	Malaxor pentru prepararea mortarului	Utj	ora	0.100		
11	9502	Masina de gaurit rotopercutanta	Utj	ora	0.200		
<b>TOTAL CG04A01^</b>							m

#### CG05A01^

Montarea la pardoselile de beton si/sau epoxidice industriale a placilor din otel zincat de tip Ferrumvia Strong Floor, inglobate in stratul de sapa pentru separarea campurilor de acelasi fel

1	20013558	Mortare	Lista	-	0.020		
2	60000086 9	Placa FerrumVia Strong Floor, din otel zincat, cu latimea de 100 mm si grosimea de 20 mm	Mat	m	1.000		
3	10001404 2	Mortar epoxidic bicomponent	Mat	kg	4.100		
4	3064291	Material marunt	Mat	%	2.000		
5	19900	Mozaicar	Man	ora	0.400		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
7	2036	Malaxor pentru prepararea mortarului	Utj	ora	0.100		
<b>TOTAL CG05A01^</b>							m

#### CG05A02^

Montarea la pardoselile de beton si/sau epoxidice industriale a placilor din otel inox de tip Ferrumvia Strong Floor S, inglobate in stratul de sapa pentru separarea campurilor de acelasi fel

1	20013558	Mortare	Lista	-	0.020		
2	60000087 2	Placa FerrumVia Strong Floor S, din otel inox, cu latimea de 100 mm si grosimea de 20 mm	Mat	m	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	10001404 2	Mortar epoxidic bicomponent	Mat	kg	4.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	2.000		
5	19900	Mozaicar	Man	ora	0.400		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
7	2036	Malaxor pentru prepararea mortarului	Utj	ora	0.100		
<b>TOTAL CG05A02^</b>						m	

**RPCK01A01^**

Reparatii la pardoselile din beton si/sau epoxidice industriale prin inlocuire si/sau adaugare de profile metalice de tip FerrumVia Safe-floor Repair din tabla de otel, cu protectie anticoroziva, cu latimea de 80 mm si cu inaltimea de 20 mm

1	20013558	Mortare	Lista	-	0.020		
2	60000086 8	Profile metalice din tabla otel, FerrumVia - Safe Floor Repair, acoperite cu aliaj 93.50% Zn, 3.50% Al si 3.00% Mg, cu protectie anticoroziva, cu latimea de 80 mm si inaltimea de 20 mm	Mat	m	1.010		
3	10001404 3	Diblu metalic cu autofrezare, cu surub M10	Mat	buc	8.000		
4	10001404 2	Mortar epoxidic bicomponent	Mat	kg	4.100		
5	6002696	Disc diamantat	Mat	buc	0.020		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	2.000		
7	19900	Mozaicar	Man	ora	1.000		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.500		
9	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.500		
10	2036	Malaxor pentru prepararea mortarului	Utj	ora	0.100		
11	9502	Masina de gaurit rotopercutanta	Utj	ora	0.200		
<b>TOTAL RPCK01A01^</b>						m	

**RPCK02A01^**

Reparatii la pardoselile din beton si/sau epoxidice industriale prin inlocuire si/sau adaugare de placi din otel zincat de tip FerrumVia Strong Floor, inglobate in stratul de sapa pentru separarea campurilor de acelasi fel

1	20013558	Mortare	Lista	-	0.020		
2	60000086 9	Placa FerrumVia Strong Floor, din otel zincat, cu latimea de 100 mm si grosimea de 20 mm	Mat	m	1.000		
3	10001404 2	Mortar epoxidic bicomponent	Mat	kg	4.100		
4	6002696	Disc diamantat	Mat	buc	0.020		
5	3064291	Material marunt	Mat %	%	2.000		
6	19900	Mozaicar	Man	ora	1.000		
7	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.500		
8	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.500		
9	2036	Malaxor pentru prepararea mortarului	Utj	ora	0.100		
<b>TOTAL RPCK02A01^</b>						m	

**RPCK02A02^**

Reparatii la pardoselile din beton si/sau epoxidice industriale prin inlocuire si/sau adaugare de placi din otel inox de tip FerrumVia Strong Floor S, inglobate in stratul de sapa pentru separarea campurilor de acelasi fel

1	20013558	Mortare	Lista	-	0.020		
---	----------	---------	-------	---	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000087 2	Placa FerrumVia Strong Floor S, din otel inox, cu latimea de 100 mm si grosimea de 20 mm	Mat	m	1.000		
3	10001404 2	Mortar epoxidic bicomponent	Mat	kg	4.100		
4	6002696	Disc diamantat	Mat	buc	0.020		
5	3064291	Material marunt	Mat %	%	2.000		
6	19900	Mozaicar	Man	ora	1.000		
7	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.500		
8	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.500		
9	2036	Malaxor pentru prepararea mortarului	Utj	ora	0.100		
<b>TOTAL RPCK02A02^</b>						m	

Director

Sef proiect

Ofertant